



T/RHS. Совмещенный датчик температуры и относительной влажности.

Представляет собой комбинированный датчик относительной влажности, состоящий из измерительного элемента НН-4000-004 Honeywell и DS18B20 . Подключение к контроллерам Actidata NV производится разъемом EDGK 3x3.5 (модели T/RHS1) или RJ 12 (модели T/RHS3)

Технические характеристики

- Диапазон измеряемых температур -55°C до +125°C
- Погрешность измерения температур. +/- 1 °C в диапазоне -10°C до +85°C
+/- 2 °C в диапазоне -55°C to +125°C
- Диапазон измеряемой относительной влажности воздуха от 0 - 100%
- Точность ±3,5% в диапазоне 0 - 80%
- Используемые микросхемы.- НН-4000-004 Honeywell и DS18B20
- Используемый протокол передачи- 1-Wire bus
- Контакты для подключения к контроллеру - 1-Wire (Data, GND, +5V)
- Рекомендуемая температура эксплуатации от 0°C до +50°C .
- Нарботка на отказ (MTBF) - 25000 ч.

Код	Описание
T/RHS1-3 T/RHS3-3	Совмещенный датчик температуры и относительной влажности с кабелем 3 м
T/RHS1-15 T/RHS3-15	Совмещенный датчик температуры и относительной влажности с кабелем 15 м